

## PUERTAS FRIGORÍFICAS

CORREDERAS | PIVOTANTES

## PUERTAS RÁPIDAS

RÁPIDAS ENROLLABLES | APILABLES

## PUERTAS DE INTERIOR

BATIENTES | VAIVÉN | PIVOTANTES | CORREDERAS

### CORREDERA 002

Puerta corredera para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C) y congelación (-20°C). Adecuada para cámaras frigoríficas donde se requieren puertas de reducidas dimensiones, versátiles y más ligeras.



### RÁPIDA ENROLLABLE

Puerta rápida enrollable de lona de PVC motorizada para instalar en interior. Adecuada para zonas de alto tránsito y necesidad de maniobras rápidas de apertura y cierre.



### BATIENTE VAIVÉN

Puerta inyectada en 40mm con protección de polipropileno y mirilla de serie, producto de alta durabilidad. Acabado en polipropileno muy resistente, ideal para lugares con exigencias higiénicas elevadas. Bisagra de vaivén de diseño propio.



### CORREDERA IF

Puerta corredera industrial idónea para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C), congelación (-20°C) y túneles de congelación (-40°C). Recomendada en cámaras frigoríficas y zonas de acceso donde se necesitan puertas de grandes dimensiones o con pasos aéreos.



### RÁPIDA DE CONSERVACIÓN

Puerta rápida enrollable de congelación motorizada instalada en combinación con una puerta frigorífica dentro de cámaras de frío. Temperatura de trabajo: conservación (+0°C) y congelación (-20°C).



### CORREDERA DE SERVICIO

Puerta corredera de espesor de 50-60mm (semi-aislada) que se utiliza principalmente para la separación entre diferentes áreas y en almacenes. Incluye tirador exterior e interior para facilitar las maniobras de apertura y cierre.



### FRIGORÍFICA VERTICAL (GUILLOTINA)

Puerta corredera industrial idónea para uso en cámaras frigoríficas (-20°C/-40°C) y zonas de acceso donde no se disponga de espacio lateral, pero sí de altura libre. Doble empaque de EDPM coextrusionado de alta flexibilidad.



### SISTEMA COMBINADO

Puerta corredera frigorífica (manual o automatizada) que se instala en combinación con una puerta rápida enrollable de interior o de congelación, que va en el interior de una cámara frigorífica. Temperatura de trabajo: conservación +0°C y congelación -20°C.



### PIVOTANTE DE SERVICIO

Puerta pivotante de espesor de 40mm (semi-aislada) de una o dos hojas que se utiliza principalmente en pasillos, oficinas, dividir zonas de trabajo o servicios. Amplio abanico de opciones aplicables: antipánico, cierrapuertas, mirilla, cerradura con llave, tipo WC o electrónica.



### PIVOTANTE DE SERIE

Puerta de apertura pivotante para cámaras frigoríficas de conservación (+0°C) y congelación (-20°C). Cámaras frigoríficas donde se requieren puertas de reducidas dimensiones, versátiles y ligeras.



### RÁPIDA APILABLE

Diseñada para zonas de acceso de grandes dimensiones en el sector industrial, comercial y logístico. Puerta rápida apilable motorizada de gran resistencia mecánica.



### P. DE SERVICIO CON ANTIPÁNICO

Puerta pivotante de espesor de 40mm (semi-aislada) de una o dos hojas con sistema de apertura antipánico.

